

## Niederschrift über die Probenahme von Asphaltbohrkernen nach den ZTV Asphalt-StB und Untersuchungsauftrag

Baumaßnahme:	<b>Empfänger (bitte ankreuzen)</b>	
Bauleiter:	Rechnung	Prüfbericht
Telefon:		
Email:		
Auftraggeber:		
Auftragnehmer, ggf. mit Sitz der Zweigstelle:		
Hersteller des Asphaltmischguts / Asphaltmischwerk:		

Bohrkern- bezeichnung *)	Entnahmestelle	zu prüfende Schicht (bitte ankreuzen)				
		Deck- schicht	Binder- schicht	Trag- schicht		
<b>Soll-Einbaudicke der Schicht [cm]:</b>						
<b>Datum der Entnahme:</b>						

**Gewünschte Untersuchungen (bitte ankreuzen):**

- Kontrollprüfung
  zusätzliche Kontrollprüfung
  Schiedsuntersuchung
- Untersuchung an 2 Bohrkernen je Entnahmestelle (Einbaudicke, Verdichtungsgrad und Hohlraumgehalt)
- Schichtenverbund (zusätzlich 2 Bohrkern je Entnahmestelle mit Kennzeichnung der Einbaurichtung, bei DSH-V 3 Bohrkern)
- zu prüfende Schichtgrenzen: \_\_\_\_\_
- 
- zusätzliche / andere Prüfung: \_\_\_\_\_

\*) Nach den TP Asphalt-StB, Teil 27 sind mindestens 2 Bohrkern je Entnahmestelle erforderlich. Liegen keine Asphaltmischgutproben vor, sind zur Bildung einer Durchschnittsprobe mindestens 5 Bohrkern zu entnehmen. Für den Abscherversuch ist ein Bohrkern Durchmesser von (150 ± 2) mm einzuhalten.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auftragnehmer